

**Teljesítménynyilatkozat Száma**  
**No RW-CEE-DoP-0278/CM/26/w1**

|                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:       | RW-CEE-0278                                                              |
| 2. Felhasználás célja(i):                      | Épületek hőszigetelő anyaga (ThIB).                                      |
| 3. Gyártó:                                     | ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,<br>ul. Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska |
| 4. Az AVCP-rendszerek:                         | 1. rendszer + 3.rendszer                                                 |
| 5. Harmonizált termékszabvány:                 | EN 13162:2012+A1:2015                                                    |
| 6. Bejelentett szerv(ek):                      | 1023                                                                     |
| 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): | Ld. az 1. és a 2 sz. Táblázatban                                         |

Tábla 1

| Lényeges jellemzők                                                                                   | Teljesítmény                                                                                                            | Közölt érték / NPD <sup>1)</sup>      | Harmonizált termékszabvány |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Hővezetési ellenállás                                                                                | Hővezetési ellenállás $R_D$ és Vastagság $d_N$<br>Hővezetési tényező $\lambda_D$<br>$T_i$ <sup>a)</sup> vastagság       | Ld. 2 sz. Tábla<br>0.039<br>T2        | EN 13162:2012+A1:2015      |
| Tűzveszélyesség                                                                                      | Euró osztályok – tűzveszélyesség (RtF)                                                                                  | A1                                    |                            |
| Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel /lebomlással szemben | Állandósági karakterisztika<br>Tűzveszélyesség (RtF) <sup>2)</sup>                                                      | A1                                    |                            |
| A hővezetési ellenállás állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben     | Hővezetési ellenállás $R_D$ és<br>hővezetési tényező $\lambda_D$ (W/mK) <sup>2)</sup><br>Állandósági karakterisztikák   | Ld. 2 sz. Tábla<br>0.039<br>NPD       |                            |
| Nyomószilárdság                                                                                      | Nyomófeszültség $CS(10)^{i^{a)}$ , $CS(10/Y)^{i^{a)}$ (kPa)                                                             | NPD                                   |                            |
|                                                                                                      | Pontszerű terhelhetőség $PL(5)^{i^{a)}$ (N)                                                                             | NPD                                   |                            |
| Szakító-/hajlítószilárdság                                                                           | Felületre merőleges szakítószilárdság $TRi^{a)}$ (kPa)                                                                  | NPD                                   |                            |
| A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben                                        | Nyomófeszültség                                                                                                         | NPD                                   |                            |
| Vízfelvétel képesség                                                                                 | Rövid idejű vízfelvétel ( $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$ )<br>Hosszú idejű vízfelvétel ( $WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$ )    | WS<br>WL(P)                           |                            |
| Páraáteresztő képesség                                                                               | Párakibocsátás.<br>Páradiffúziós ellenállási együttható.                                                                | MU1                                   |                            |
| Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)                                                   | Dinamikai merevség $SDi^{a)}$<br>Vastagság $d_L$<br>Összenyomhatóság $c$<br>Fajlagos légáramlási ellenállás $AFri^{a)}$ | Ld. 2 sz. Tábla<br>NPD<br>NPD<br>AF,6 |                            |
| Hangelnyelő képesség                                                                                 | Hangelnyelés $AWi^{a)}$                                                                                                 | Ld. 2 sz. Tábla                       |                            |
| Léghangszigetelési mutató                                                                            | Fajlagos légáramlási ellenállás $AFri^{a)}$                                                                             | AF,6                                  |                            |
| Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe                                                  | Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe                                                                     | NPD                                   |                            |
| Parázsló égés                                                                                        | Parázsló égés                                                                                                           | NPD                                   |                            |

<sup>1)</sup> Nincs közölt teljesítmény (NPD); <sup>2)</sup> Nincs változás az idővel; <sup>a)</sup> "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

**Teljesítménynyilatkozat Száma**  
**No RW-CEE-DoP-0278/CM/26/w1**

Tábla 2

| $d_x$ mm | $R_0$ m <sup>2</sup> K/W | Dinamikai merevség SD | Hangelnyelés AW |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 50       | 1.25                     | NPD                   | NPD             |
| 75       | 1.90                     | NPD                   | NPD             |
| 100      | 2.25                     | NPD                   | NPD             |
| 120      | 3.05                     | NPD                   | NPD             |
| 150      | 3.80                     | NPD                   | NPD             |
| 160      | 4.10                     | NPD                   | NPD             |
| 180      | 4.60                     | NPD                   | NPD             |
| 200      | 5.10                     | NPD                   | NPD             |

Ez a teljesítménynyilatkozat a [dop.rockwool.com](http://dop.rockwool.com), [www.rockwool.hu](http://www.rockwool.hu) boldalon érhető el.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy (a)

Halina Ozon



Cigacice, 30-03-2026